

10/593191

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. September 2005 (29.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/091382 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 33/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050427

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. Februar 2005 (01.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 013 680.7 18. März 2004 (18.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESellschaft [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREINICH, Her-
bert [DE/DE]; Stettiner Str. 19, 65239 Hochheim (DE).
HOHMANN, Kai [DE/DE]; Karlstr. 15, 64832 Baben-
hausen (DE). JAKOBY, Oliver [DE/DE]; Im Wiesenring
16a, 63150 Heusenstamm (DE). NOLL, Heinrich
[DE/DE]; Uhlandstr. 7, 64823 Gross-Umstadt (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LIGHT SOURCE FOR AN IMAGE-GENERATING UNIT

(54) Bezeichnung: LICHTQUELLE FÜR BILDERZEUGUNGSEINHEIT



(57) Abstract: The invention relates to a light source (2) comprising at least one light module (13) and one control module (12) provided with a control electronics system. The invention also relates to an image-generating unit (1) for a head-up display provided with an inventive light source (2). Traditional solutions require too much construction space or cannot be mass-produced in order to obtain sufficient brightness. The aim of the invention is to combine a high degree of brightness, little construction space and mass-producibility, particularly for a head-up-display. According to the invention, the light module (13) and the control module (12) respectively comprise their own carrier element (14, 22) and are firmly connected to a common carrier (11). The light module (13) is connected to the control module (12) by means of first electrical lines which are configured in such a way that thermally induced relative movements between the control modules (12) and light module (13) are received in a trouble-free manner by modification of the form of the lines.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle (2) mit mindestens einem Leuchtmodul (13) und einem Ansteuermodul (12) mit einer Ansteuer Elektronik. Ausserdem ist eine Bilderzeugungseinheit (1) für ein Head-Up-Display mit einer erfindungsgemässen Lichtquelle (2) Gegenstand

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/091382 A1